



產品特點

1. 纜線中心以**十字隔離棒**結構設計，中心導體為全銅四對單股 **23AWG**對絞線，銅芯線外披覆為 **HDPE**，具**鋁箔麥拉帶**遮蔽包覆，能提供抗張力及耐熱和穩定性的良好品質，以降低串音質並可減低電纜扭曲率。
2. 外被覆為 PE、CMX 符合標準抗紫外線材質，並加入銅質**接地線**，以防干擾產生。
3. 芯線顏色依據 EIA/359-A 規範標準：白藍/藍、白橘/橘、白綠/綠、白棕/棕，符合 ROHS。
4. 被覆為阻燃或無鹵材料，可依照需求提供：FR-PVC (CM / CMR)、LSZH / LSOH 等線材，耐燃性符合 IEC 60332-1。
5. 提供一條 **1.6mm鍍鋅鋼線自持型(Y)**，以防止線纜在架空時因重力而垂下之困擾。
6. 符合 TIA/EIA 568.2-D ANSI/TIA 568-C.2 TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition ClassE、ANSI NEMA WC 66、IEC61156-5、EN50288-6-1、EN50173-1 2nd Edition 等標準。
7. 線材應用 IEEE 802.3af 《Power over Ethernet (12.95 W)》及 IEEE 802.3at 《Power over Ethernet enhancements (25.5W)》及 802.3bt (PoE+) 電源管理系統，通過 ASTM D4566 測試程序。
8. 支援 10/100/1000Bast-T Gigabit Ethernet、1.2/2.4Gbps 155/622Mbps ATM、TP-PMD、Token Ring、ISDN 等網路應用。
9. 應用於硬體設備可達4.8Gbps以上的資料傳輸。
10. 測試頻寬支援 600MHz 和 77 個寬頻及基頻視訊頻道應用。
11. 全系列產品皆通過ISO9001:2015之品牌認證、國際第三方實驗室認證，歐盟6大金屬及 SVHC 認證報告，並能提出證書。
12. 全系列佈線系統提供25年品質保證。

物理及低頻特性 : (Physical & Electrical Characteristics)

- Impedance(阻抗): 100m +- 15 Ω
- Conductor Resistance(導體電阻): 9.38 Ω /100m Max
- Mutual Capacitance(相互電容): 5.6nF/100M Max
- DC Resistance Unbalance(直流電阻不平衡): 5% Max
- Pair-to-Ground Capacitance Unbalance(對地電容不平衡): 330pF/100m Max
- Dielectric Strength(介電強度): AC 1.5KV/2sec OR DC 2.5KV/2sec

Cat6 F/UTP+Y CMX 4P Cable

- Cold Bend Test(冷彎試驗): -20°C X 4hrs NO Crack
- Insulation Resistance(絕緣電阻): 5000MΩ.km
Min
- Installation Temp(安裝溫度) : 0°C~75°C
- Operating Temp(工作溫度) : -20°C~75°C
- Bending Radius : 8 Times of O.D Min
- Pulling Tension : 110N Max
- 電氣傳輸特性 (ANSI/TIA/EIA-568.2-D)

訂購資訊

AW-1001-1006FY

包裝方式：305米軸裝