



AW-1002-AGR05

產品優點

Cat.5e 整體鍊路的連結，為能確保產品傳輸的穩定性及匹配性，網路線品牌通過 UL NO.E352749 認證。

全系列品牌元件通過 UL NO.E352776 認證

所有產品皆能由認證官方網站查詢產品認證書，且認證型號皆與認證書相符。

產品特性

- 特性測試頻率須達 100MHz。
- 可依現場環境需求訂製長度、顏色、及套入專用號碼環，以利施工人員辨識。
- Patch cord 線材皆為無遮蔽式雙絞線，提供單股線以及每一芯線(0.2*7)多股線選擇。
- 纜線中心為全銅四對 24AWG(中心導體 0.5 ± 0.02mm)，芯線外披覆為 HDPE 塑料材質包覆，以降低串音質。
- 外披覆材質：PVC，另提供 PE、LSZH、FR-PVC 等選擇。
- 線材二端 RJ-45 接頭為原廠製造並採機械式壓接及充膠防護成型跳線，以確保整體傳輸品質。
- RJ-45 接頭印有原廠字樣且與資訊插座同一品牌，以確保產品穩定性及密合性。
- RJ-45 接頭接頭材質為 polycarbonate 符合 UL94V-O 耐燃特性，8Pin 腳保證鍍金 50 μ inch，符合 EIA/TIA Cat 5e TSB-40A 及 CSA FCC Part 68 Subpart F 特性需求及通過 UL 規範。
- 可支援 Gigabit Ethernet、155/622Mbps ATM、TP-PMD、Token Ring、ISDN 等網路應用，並支援 550MHz 和 77 個寬頻及基頻視訊頻道應用，傳輸特性超越工業標準。
- 耐燃符合 IEC 332-1、332-3C、EN50173，CSA/CMX 規範。

訂購資訊：

AW-1002-AGR05-XX