



產品特點

配合建築物電信設備及空間設置使用管理規則，其主要用於對家庭弱電信號（綜合佈線）進行統一管理分配佈線的作用，包括網路、電話、電視、等弱電佈線，主要避免弱電信號受強電的干擾，線路集中收容配置，方便維護及美觀，提升家庭生活品質，提供更有效的系統管理。

特性

- ◆ 適用於綜合佈線箱內，並具 1U 高度，符合 EIA-RS310 規範製作。
- ◆ 面板提供 1.5 公分透明壓克力標示窗能使標示更清楚。
- ◆ 整體採用**模組獨立拆裝設計**，提供 6Port 及 12Port 供選擇，且正面具**可掀式防塵蓋**，可防止灰塵進入，亦可依現場需求自由選擇連接 Cat.5e、Cat.6、Cat.6A 及電話 Module 等介面，滿足日後擴充需求。
- ◆ 提供**深度 6 公分耳架**，能避免導引進線裝置時因折角過大，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。
- ◆ 插座本體採用 UL-94V0 POLYPHELYLENE OXIDE 塑膠材質，符合 RoHS 要求。
- ◆ 模組超越 ANSI/EIA/TIA 568-C.2-1；符合 ISO/IEC 11801 規範，具國際第三方實驗室認證。

產品尺寸

- ◆ 6 Port：長 16.5cm、高 4.45cm、深 6cm±0.5cm(含耳架)
- ◆ 12Port：長 27.0cm、高 4.45cm、深 6cm±0.5cm (含耳架)

訂購資訊

6 Port：AW-1008-061UBKW
12Port：AW-1008-121UBKW

選購配件

Cat.5e 資訊插座：AW-1001-50305XX
Cat.6 資訊插座：AW-1001-50306XX
Cat.6A 資訊插座：AW-1001-50306XX
6P6C 電話插座：AW-1001-50403

