

19 吋 1U 機架式光纖收容箱



產品特點

- ◆ 適用於 19 “標準儀器架,所有架構採鋁合金材質製造(A6063T5),厚度達 1.5mm 表層粉底塗裝,耐磨型烤漆處理,並採 1U 高度設計,不佔空間,重量輕,堅固美觀實用,具有收容及處理光纖末端接頭功能。
- ◆ 熔接用之跳接線(Pigtail)之光學特性皆與光纜相同。
- ◆ 機櫃式光纖收容箱快拆式上蓋扣設計並具備防塵蓋板裝置,免螺絲免工具即可拆裝上蓋板;使按裝程序更簡單容易,內外採圓滑處理,提供專用熔接光纖接續收容盤組(Tray),採用一壓即開設計,光纖之繞盤半徑為 40mm 以上,可收容長度達3米以上之光纖引線,且附有 Pigtail 引線走道,左右兩側及下方設有專用防刮條設計,避免 fiber patch cord 因操作不當而導致損壞,而左右後方提供開孔(孔徑至少 3.5cm,)以利光纜引接使用,可防止光纖纜線脫落,或因外力傷害芯線。
- ◆ 附 L 型活動式固定掛耳,可依需求固定箱體的前、中、後,適用開放式機架及密閉式機櫃。收容箱所有進出線皆以橡膠保護套覆蓋,底部採密閉處理以防鼠蟲類嚙咬。後置固定導線槽設計,更易於固定光纖纜線,光纖接頭可收入終端箱內,完全不外露,可避免接頭因誤觸脫落。
- ◆ 提供前方托線盤,所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行。
- ◆ 提供光纖跳接線最好的安全保護方便現場裝配及施工維護,可配合不同光纖接頭設備,光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質,適合單、多模接頭之耦合,dB 值為 0.2 以下。
- ◆ 可依需求安裝 ST、SC、SC/APC、LC、FC Type 模組介面,接續容量可依現場需求由 1 ~ 24 埠等不同容量接續(搭配 LC 介面之耦合器,最多可收容 48 埠)亦可依需求更換多功能面板,以利設計規劃,可節省空間並以利新、舊設備管理

標準配備

熔接熱縮套管(6cm)*24、收容槽疏(大)*2

產品尺寸

單位：公分

41(寬)*31(深)*4.45(高)

訂購資訊

AW-6002-RW(白)

AW-6002-RB(黑)

