ASIAWIRE

19 吋標準壁掛機箱











- 獨特照明技術領域，主體本身具有**間接式光源之照明**，即使在光源不足之處，可輕鬆改善人員維護作業，及節省人力。
- 機箱每台背面配置 2 支 V **型橫桿掛勾配置**，利用正反 V 的相互勾結設計，可獨立一人作業安裝，節省人力成本。
- 依據 EIA-310-D 規範設計製作，**符合 MIL-STD-167 及 MIL-STD-810 振動測試**。
- 機箱載重量：靜載時可達 60kg。
- 外框體及設備安裝架組：主體立柱四支，橫/縱框各四支，L 型設備固定柱 2 片。
- 機箱頂/底板：整片式設計，底板可依現場需求將風扇安裝至下方。
- 機箱前門：鋁鎂合金，通風網孔板附鎖，開啟角度達 145 度，可方便拆卸，可依需求加購壓克力板。
- 機箱側門：左右側門採用可拆式鋁製材質，並提供散熱孔及附鎖。
- 機箱鋁柱：可調整式 19 吋設備鋁柱【材質：AL6063T5】，配合定位用配色三向接頭，緊密組合而成。可依設備需求自行前後調整距離，設備鋁柱之孔位間距及大小皆依據(EIA-RS-310-C/D)製造，正面每 1U 精確沖壓分隔，以方便設備準確定位，每台附有 2 支。
- 風扇：機箱上方或下方安裝靜音散熱風扇*1，風扇採吸出式排熱方式，可防止設備產生熱當。
- 掛壁固定孔：上下左右皆開設走線孔(共 6 個)，以利整理線路。
- 電源插座：採標準 3 孔 6 只式插座電壓為 110V，且具電源開啟指示燈，耐溫 0℃~70℃，線長 1.8 米*1，通過 CE、UL。(可依需求選購特殊規格電源)
- 設備安裝螺絲：M5 彈墊螺母*20，M5 面板螺絲*20。
- 可依照需求選擇加購輪子及後背板，即可改裝並可放置地上使用。(限 10U 以上)

機箱顏色：米白色。

規格型號	高度(U)	總高(HO)	內高 H1 (上頂至下底板)	內高 H2 (鋁柱可使用高度)	深 (D)	內寬 (鋁柱孔寬)	外寬
AW-WAL-6U-50	6U	382	374	267	50	465	60
AW-WAL-8U-50	8U	470	465	356		465	
AW-WAL-10U-50	10U	560	553	445		465	
AW-WAL-12U-50	12U	652	644	534		465	
AW-WAL-15U-50	15U	785	775	667		465	
AW-WAL-12U-60	12U	652	644	534	60	465	
AW-WAL-15U-60	15U	785	775	667	60	465	

總公司:40755台中市西屯區朝貴一街93號 TEL 04-2255-1100 FAX 04-2255-8088
台北分公司:23148 新北市新店區中正路503號5F TEL 02-2219-5777 FAX 02-2219-9595
www.asiawire.com.tw