ASIAWIRE

Cat.6 機架型 24Port 快接式跳線面板







產品特點

符合 TIA/EIA 568-C.3、ANSI/EIA/TIA 568-C.2-1；ISO/IEC11801:2002 2nd Edition En50173 2nd 規範。**全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel withANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，歐盟 6 大金屬及 SVHC 認證報告，並能提出證書。 支援四點連結通道**頻寬(Channel)達 250MHz 以上。

特 性

1. 可固定於 19 英吋機櫃並具 1U 高度，符合 EIA-RS310 規範製作。
2. 面板正面提供**卡榫式按壓彈片，一按即彈**透明壓克力標示窗，有效標示高度達 9mm 以上，使標示文字更為清楚，標示程序安裝及維護更為簡便容易。
3. 模組採六合一製作，面板本體採用高強度 3mm SPCC 冷軋鋼板防腐蝕處理,再加粉末烤漆，更能提高佈線品質，符合 RoHS。整體架構無螺絲，電路板不外露。
4. 插座本體採 UL-94V0 耐震、抗摔、阻燃性 POLYPHELYLENE OXIDE 塑膠材質，端口採用鍍金 50u inchr 及鍍上(100u inch) 鎳銅導體，可防止插座接觸表面氧化造成接觸不良接觸針的彈性設計，能與 PLUG 接頭完全密合，符合 FCC part 68 標準。
5. 本體額定電流 1.5 安培，提供最大耐電壓 150V，絕緣電阻＞500MΩ(500VDC)，接觸電阻 20mΩ(最大)，絕緣強度電壓 1500V，60Hz/MIN，絕緣耐壓 1000VAC，絕緣阻抗 100Megohms。
6. 配線架後方採用一體成型的**整線架設計**以固定線材，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。(除錯設計)。
7. 接線端子採用 IDC110 免工具壓接方式，具 EIA/TIA 標準色碼可供區別，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B，端子可承接 0.65mm(22AWG)~0.4mm(26AWG) 單股和多股非遮蔽線纜，並具保護蓋，可保護端子防灰塵進入及防止纜線脫落，施工容易。
8. 插座插拔壽命最少 1000 次，I.D.C 部分最少 250 次。
9. 傳輸速率可支援 16Mbps Token Ring，10Base-T，100Base-T，155Mbps ATM 等網路傳輸標準並能支援 1.2/2.4Gbps ATM Gigabit Ethernet 及 TP-PMD/CDDI 的傳輸速率。
10. 工作額定溫度：-40℃至+75℃

產品尺寸 **長 48.2cm、高 4.3cm(支架 長 45.3cm 高 3.6cm)**
配件：束線帶*4



訂購資訊 **AW-1008-241U06**

選購配件 AW-1001-50305XX、AW-1001-50306(8 色)、AW-1001-50403

總公司:40755台中市西屯區朝貴一街93號 TEL 04-2255-1100 FAX 04-2255-8088
台北分公司:23148 新北市新店區中正路503號5F TEL 02-2219-5777 FAX 02-2219-9595
www.asiawire.com.tw