ASIAWIRE

6P6C 電話插座







產品特點

- 6P6C 語音通信插座，適用於各式的資訊盒、嵌入式面板、及跳接線。
- 90℃高密度的排列設計，能在同一空間排列更多插座；本體採用 POLYPHELYLENE OXIDE 符合 UL94V-O 耐燃。
- 快接式端子板採 110 TYPE IDC 壓接方式，符合 TIA/606 顏色管理標準。
- 插座出口為 RJ-12 PLUG，接觸針彈性設計能與 PLUG 完全密合；接觸金針為磷青銅素材，鍍上 50μ 英吋純金，能防止氧化，以確保最高品質及穩定的導通特性；PLUG 最低插拔次數可達 1000 次以上。
- 工作溫度：-40℃至+75℃ 。
- 搭配彈跳面板具 icon 設計，可依需求標示電話及網路功能，具防塵蓋可防止灰塵侵入。

- **操作排法：**4P 電話線紅綠黃黑對應插座上 3.4.2.5 腳位



訂購資訊

AW-1001-50403(綠色)

選購配件

AW-1001-0020X(桌盒)
AW-1005-0X056(面板)
AK-708BL
(X 代表：1:1 孔、2:2 孔、3:3 孔、4:4 孔、6:6 孔)









總公司:40755台中市西屯區朝貴一街93號 TEL 04-2255-1100 FAX 04-2255-8088
台北分公司:23148 新北市新店區中正路503號5F TEL 02-2219-5777 FAX 02-2219-9595
www.asiawire.com.tw