



產品特點

- **OM4** 光纖類型可運用於 1 Gb/s 和 10 Gb/s 以及未來 40 Gb/s 和 100Gb/s 的高速乙太網路及高速光纖通信傳輸系統，完全向後兼容 OM2、OM3 系統。
- 在遠距離區域網的應用中，OM4 提供了更優異的性能及更大的頻寬。
- 應用於 FDDI、ATM、LAN/WAN 及 CATV/CCTV 中，依然保有訊息傳遞的兼容性。
- 符合 TIA 492-AAAD 標準規範製作。

特性

- 類型：**OM4(50/125)**提供 Simplex、Duplex 選擇。長度可依現場環境訂製。
- 外披覆：以防火外被 LSZH 材質。
- 提供數字標示環或彩色護套以區別接收端及發送端。
- 裸光纖符合 200Kpsi 拉力標準。
- 支援距離達 500M(含)以上。
- 插入損失(Insertion Loss)：**0.3dB maximum**
- 操作溫度：-60°C~85°C
- 符合 RoHS。
- 光纖接頭使用高精密陶瓷管(CERAMIC SLEEVE)，低損耗，可依設備介面選購 ST、SC、FC、LC、MPO 等。
- 符合 EIA/TIA-568C.3、ISO/IEC11801、IEC60794-1-1、IEEE802.3ae、EIA/TIA-492CAAA、IEC 60754-1/2、IEC 60793、IEC60332-1、IEC 61034
- 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證，國際第三方實驗室認證，歐盟 6 大金屬及 SVHC 認證報告。

訂購資訊

AW-30**0X-0X**OM4**D-XX**

↑ 接頭 ↑ 模態 ↑ 長度

光纖接頭各代號：01:ST、02:SC、06:LC

光纖模態各代號：D:雙芯、S:單芯

光纖長度各代號：01：1 米、02：2 米、依此類推