



ASIAWIRE

Cat6 多股 Path cord 短線 24AWG

產品特點

1. 符合 ANSI/TIA/EIA568-C.2、ISO/IEC11801 2nd Edition Class E 及 EN50173 2nd Edition Category 6 規範標準。
2. 由四對雙絞線纜構成，中心具十字隔離，其每一芯線為(4*7*0.2mm) (Stranded)共為七股組成，電纜外披為**滯燃性 PVC 或低煙無毒(LSZH)**材質被覆，導體絕緣披覆採耐燃 HDPE 材質以降低串音質，並可減低電纜扭曲。
3. 提供 **24AWG**。
4. RJ-45 接頭兩端採用 H 型支架內襯設計及**特殊兩件式三叉接頭**與獨特金片串音孔設計，材質為 Polycarbonate(PC) ,符合 UL94-V0 耐燃特性。
5. 提供**七種顏色**之跳接線符合 TIA-606 顏色管理標準。
6. 使用**內襯卡榫專用壓接式接頭保護套**以保護接頭卡榫，彈片保護設計，方便跳線的拔插，可保護跳線彈片，
7. 接觸點鍍金 50 微英吋，可有效減少串音干擾，並為 PVC 充膠製作**一體成型(Molding)**，防止接頭脫及鍍金氧化。
8. **ASIAWIRE** 接頭具品牌字樣與網路線同一廠牌，以確保網路品質。
9. 跳接短線依需求提供編號以利查修管理。
10. 電氣特性、傳輸規格符合 16Mbps Token Ring, 100Base-T, 155Mbps 及 622Mbps ATM, Gigabit-Ethernet 及未來 1.2/2.4Gbps, ATM 等網路傳輸標準之要求。
11. 符合 UL/CSA、ISO/IEC 11801 規範。
12. 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel withANSI/TIA-568-C.2 Verified)並能提出證書。

訂購資訊

AW-1002-Axx06

(xx 代表：GR=淺灰色、BL=藍色、OG=橘色、YW=黃色、GN=綠色、WI=白色、RD=紅色)

