

## Cat 6A RJ45 8P8C三叉兩件式Plug



**Category 6A RJ45 PLUG**，率先採用金片串音孔設計。其零故障品質，超越 ANSI/EIA/TIA568-B.2-1，TIA/EIA-568.2-D，ISO/IEC 11801 的接頭規範。在任何網路環境下，提供極穩定、超高速的傳輸品質。其獨特橘彩零件可有效降低線對之間串音干擾，並提高 Cat 6A 超高速傳輸品質。

### 產品特點

- ◆ 獨特金片串音孔設計，可減少串音干擾。
- ◆ 三叉接頭設計符合任何標準式 Keystone 插孔介面。
- ◆ 高密度排列設計，在同一空間內，可排列更多插座。
- ◆ 接觸金針為磷青銅素材，鍍上 50  $\mu$  英吋純金，防止氧化，以確保最高品質及穩定的導通特性。
- ◆ 接頭材質為 Polycarbonate(PC)，符合 UL。
- ◆ 符合 EIA/TIA CAT.6 568-B.2-1 及 FCC Part 68 規範。
- ◆ PLUG 最低插拔次數，可達 1000 次以上。
- ◆ 水晶接頭為 ASIAWIRE 品牌，整系列同一品牌使用更能提高傳輸品質及穩定性，獨特零件具除錯設計於施作同時，提高傳輸效能。
- ◆ 可搭配專用護套使用，更加美觀。

### 電氣特性

- 耐電壓/電流(Rated Voltage/current): 30VAC at 1.5amps。
- 接觸阻抗(contact Resistance): 20 milli-ohms max。
- 絕緣強度電壓(Dielectric Strength):1000VAC(RMS)。
- 絕緣電阻(Insulation Resistance):500 Mega-ohms min。
- 操作溫度(Operating Temperature): -20°C to 80°C。
- 顏色：透明。
- 金片：磷青銅片。
- 導體：適用多股線&單股線(24AWG-26AWG)。

### 訂購資訊

**AW-1003-0250-06X**

### 選購配件

**專用護套：AW-1006-0103XX06S**

