

19 吋標準型落地式機櫃(60 公分寬)



網孔門



壓克力門

- ✓ 電信規範：ANSI/EIA RS 310C /D/E 標準製造
- ✓ 國際認證：CE/EMC 電磁相容國際認證
- ✓ 國際認證：UL 品質國際認證
- ✓ 震動測試：MIL-STD-167 (實測 47U-120)
- ✓ 震動測試：MIL-STD-810E(實測 47U-120)
- ✓ 機櫃耐重：2000KG 耐壓測試
- ✓ 環保認證：SGS Test Report
- ✓ 電器認證：UL/CE/FCC/TUV/電檢所認證
- ✓ 承板耐重：200KG 耐壓測試
- ✓ 產品產地：台灣製造
- ✓ 標準顏色：米色/黑色



19 吋標準型落地式機櫃(60 公分寬)

AWJ 系列多功能電腦機櫃圖說



19 吋標準型落地式機櫃(60 公分寬)

規格尺寸							單位公分	
	60	75	90	100	110	內高/ 總高	寬度	其他
15U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	66.7 83.2	60	
20U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	88.9 105.5		
25U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	111.2 127.8		
30U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	133.4 150		
35U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	155.6 175.5		
41U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	182.3 199		
42U	總深 60 內深 51	總深 75 內深 61	總深 90 內深 81	總深 100 內深 91	總深 110 內深 101	186.7 203		

標準配備

- ◆ 機櫃規格：鋁合金 19 吋 標準型多功能電腦機櫃採鋁擠型 AL-6063T5 鋁管及鋁壓鑄 ADC12 三向接頭緊密組合而成，具質輕、堅固之框體特性。
- ◆ 寬度：標準寬度 60 公分，內部維持 19 吋(EIA-RS-310-C)設計(另有加寬 80cm)。
- ◆ 風扇模組：每台具 2 顆風扇，規格：120*120*25mm，單顆出風量 72CFM，噪音值 >42Bba(可選配加購最多 12 顆)。
- ◆ 方孔支柱：活動式可前後調整，具 U 數辨識數字，易於辨識 SERVER 級方孔柱設計；每 1U 間隔顏色，可符合現今各品牌機架式伺服器主機，便於安裝。
- ◆ 前後門：前後門為鋁框壓克力門附隱藏式門鎖，門組為不需工具即可拆卸設計。
- ◆ 左右側板：具上下散熱孔，提供不需工具即可拆卸，具補強條、板件堅固，每台二片。
- ◆ 機櫃排插：提供塑膠 8 孔型電源排插，AC110V-AC220V-15A，具過載保護跳脫裝置，及電源指示燈開關。
- ◆ 其他標配：風扇上蓋板、下蓋板，活動煞車輪及地平腳，理線束線帶，工具螺絲包、浮動螺帽(Cage Nut)、彈片螺母。

19 吋標準型落地式機櫃(60 公分寬)

選購配件

- ◆ 蜂巢孔門：提供單開式鋁框蜂巢六角孔散熱網門，高效率通風率 65%並附隱藏式門鎖，提供不需工具即可拆卸設計。
- ◆ 散熱側板：可加價選購圓孔散熱網狀式側板，通風率 35%,可拆卸設計。
- ◆ 數位排插：可選購機架數位電源排插 15A、20A、30A，插頭可選 L5/L6 Lock 防脫落樣式。
- ◆ 選購配件：溫度監控模組及軟體，電子密碼鎖，接地銅條，特殊支撐板，理線槽，鍵盤抽屜，防傾片...等等。可選購鋁門、強化玻璃門、密碼鎖、1U 電源組、防傾片、理線盤(盒)風扇模組、支架支撐板/載重板、1U/2U 抽拉工作檯、網版印刷...等等,或特殊訂製品,皆可接受訂製生產。



支架組/支架支撐板



1U 載重抽拉板



1U 免工具載重板



防脫落插座排插(基本/機械表)



機架式排插(基本/機械表)

