



## 產品特點

- ◆ 標準19吋 機架式多媒體轉換器機箱，採用2U高度設計，節省昂貴的數據中心空間。
- ◆ 提供14個獨立單機式插槽。
- ◆ 平均無故障工作5萬個小時以上，支援AC100~260V供電方式，適用於多種工作環境。
- ◆ 面板具燈號可顯示每一槽位使用狀態，因此可容納多種類型的媒體轉換器。
- ◆ 由於每Port皆獨立運行及多段交叉連接，用戶可以透明地將骨幹設備（如交換機，路由器）鏈接到LAN工作組段，因此可以根據需求添加新模組，大幅提高網路分配管理的效能，安裝容易。
- ◆ 具備集中式電源與2埠雙電源備援模組，內置2個過熱保護風扇與故障自動切換裝置。
- ◆ 符合FCC Part 15 Class A、Class B & CE 安全標準。

### 10/100 光電轉換器單機式：

1. 提供 1 埠 100Base-FX 多模/單模光纖 SC/ST 介面埠(可依需求選擇)。
2. 具備 1 個 10/100 Base RJ-45 自動偵測埠。
3. 支援 100Base-T 轉換 100Base-FX。
4. LED 燈號可顯示：  
電源(Power)；每埠之連結(link)；資料傳送狀態(activity)；全半雙工顯示(FDX)  
傳輸速度(Speed)。

### 10/100/1000 光電轉換器單機式：

1. 提供 1 埠 1000Base-FX 多模/單模光纖 SC 全雙工介面埠。
2. 具備 1 個 10/100/1000 Mbps RJ-45 自動偵測交換埠，自動跳線功能。
3. 支援 1000Base-T 轉換 1000Base-SX/LX SFP。
4. LED 燈號可顯示：  
電源(Power)；每埠之連結(link)；資料傳送狀態(activity)；全半雙工顯示(FDX)；  
傳輸速度(Speed)。

## 參數規格：

產品規格	19英吋2U機架式	插槽數	14個
電源輸入	AC100~260V，50~60Hz	電源配置	雙電源
工作溫度	-10°C~65°C	電源輸出	DC5V 12A
實際功耗	≤60W	相對濕度	5°C~90°C

## 訂購資訊 (單機式)

1. FC-100SC
2. FC-100SC.S20
3. FC-1000SC
4. FC-1000SC.S10、FC-1000SC.S20
5. FC-1000LC



## 產品尺寸

440mm x 88 mm x 320 mm

重量：6kg±0.5

