

## 4C 戶外防水接續盒



光纖接續盒適用於 FTTX 系統，易於配線，主要用於光纖傳輸中端的熔接、分光、配線、輸出等功能，能有效的保護光纖及管理。

### 產品特點

- ◆ 箱體採用全封閉式結構，材質採用 PC+ABS，達 IP55 等級，外型簡潔美觀。
- ◆ 內部具光纖獨立進出線孔，及室內光纖進出線孔，採用接頭不外露，箱體含鎖並附鎖頭，以防止外人輕易拔插，及達到防潮、防水、防塵、抗腐蝕、耐老化等。
- ◆ 提供固定座、熔接盤及 Pigtail 引線走道等功能，配線盤採用可翻轉方式，簡易施工，接頭介面可依照需求安裝 SC、LC 等界面，維護方便。
- ◆ 安裝方式可依需求置於室內或室外，或置放於桌上及吊掛在牆面。

### 環境條件：

工作溫度：-40°C~+85°C

相對溫度：≤85% (+30°C)

大氣壓力：70KPa~106Kpa2

主要技術指標損耗：≤0.2dBUPC

接頭插拔耐久性壽命：> 1000 次

### 防雷技術指標：

箱體接地裝置與箱體絕緣，電阻不小於  $2 \times 10^4 M\Omega / 500V$  (直流)； $IR \geq 2 \times 10^4 M\Omega / 500V$

箱體接地裝置與箱體之間耐電壓不小於 3000V (直流) /min 不擊穿破。

### 產品尺寸

外部尺寸：長 18(含壁掛螺絲孔位)，寬 10(含鎖頭)，高 3.8 公分

### 訂購資訊

AW-WBO-04