

# 8P8C 電話插座



## 產品特點

- ◆ 8P8C 語音通信插座，適用於各式的資訊盒、嵌入式面板、及跳接線。
- ◆ 90°C 高密度的排列設計，能在同一空間排列更多插座；本體採用 POLYPHELYLENE OXIDE 符合 UL94V-0 耐燃。
- ◆ 快接式端子板採 110 TYPE IDC 壓接方式，符合 TIA/606 顏色管理標準。
- ◆ 插座出口為 RJ-12 PLUG，接觸針彈性設計能與 PLUG 完全密合；接觸金針為磷青銅素材，鍍上 50 μ 英吋純金，能防止氧化，以確保最高品質及穩定的導通特性；PLUG 最低插拔次數可達 1000 次以上。
- ◆ 工作溫度：-40°C 至 +75°C 。
- ◆ 搭配彈跳面板具 icon 設計，可依需求標示電話及網路功能，具防塵蓋可防止灰塵侵入。
- ◆ **操作排法**：4P 電話線 **紅綠黃黑** 對應插座上 3.4.2.5 腳位

## 訂購資訊

AW-1001-50403(綠色)

## 選購配件

AW-1001-0020X(桌盒)

AW-1005-0X056(面板)

AK-708BL

(X 代表：1:1 孔、2:2 孔、3:3 孔、4:4 孔、6:6 孔)

