

Cat.6 無遮蔽式資訊插座

產品特點

- ◆ 提供 8 種(含)以上不同顏色，具 EIA/TIA606 標準色碼，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B 兩種打線方式。
- ◆ 打線端子具防塵保護蓋，可保護端子及防止纜線脫落及防止灰塵所造成的不良問題產生。
- ◆ 連接模組採單體元件，端口設計以 V 型觸點技術，可伸縮不易損壞，並採用高低交錯方式排列，能有降低近端串音。
- ◆ 先進 IDC 打線作業完成之後，每對線之對絞距離，均保持在 1/2" (12.7mm) 之內，適用於 22AWG~26AWG，符合 Category 6 安裝規範，傳輸頻寬達 250MHz 以上，並採用一次性 8 芯壓接及裁剪餘線之工具，提供多種壓接方式，可大量節省工時。
- ◆ 插座本體採用 POLYPHELYLENE OXIDE，插座金屬材質採用鍍合金(100u inch)鍍金 50u inch，可防止氧化，膠質部分採用 PVC 製作，符合 UL。
- ◆ 搭配資訊彈跳面板具防塵蓋，可防止灰塵侵入影響特性。
- ◆ 測試條件：JACK 插拔 1000 次，打線 250 次，不影響其特性，接觸壓力 30lbs。
- ◆ 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel with ANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能提出證書。
- ◆ Cat.6 單體連接性能標準符合：FCC part 68、TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568-C2、ANSI/TIA/EIA Standard 568-C.3、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 IEC61156-5、IEC60512-27、IEC60352、EN50288-6-1、CENELEC EN50173-1 2nd Edition、UL Safety、ETL
- ◆ 可支援 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ab 等 POE+ 供電傳輸應用 ISDN、VOICE、10Mbps、Fast Ethernet、TP-PMD、100Mbps、Token Ring、CDDI、ATM OC-3 155Mbps、622Mbps 及 Gigabit Ethernet 1.2Gbps 2.4Gbps ATM。



電氣特性

- ◆ 額定電流：1.5 安培
- ◆ Impedance(阻抗)：100m $\pm$ 15 Ω ，絕緣電阻 > 500M Ω (500VDC)，
- ◆ 絕緣耐壓，1000V DC/AC 測試
- ◆ 接觸電阻 < 200m(導體-導體)
- ◆ 絕緣強度電壓：1000V，60Hz/MIN(導體-導體)絕緣
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C 至 +75 $^{\circ}$ C

訂購資訊

AW-1001-50306X

X 代表顏色：B=藍色、I=象牙色、Y=黃色、R=紅色、G=綠色、O=橘色、BK=黑色、白色=無

選購配件



AW-1005-01056



AW-1005-02056



AW-1005-056XX



AW-1005-056XX



AK-708BL