

# 19 吋 6U 機架式光纖收容箱



## 產品特點

- 適用於 19 吋標準儀器架，所有架構採鋁合金 (A6063T5 ) 材質，厚度 1.5mm(含)以上。
- 採 6U 高度設計，不佔空間，重量輕，經特殊防銹處理烤漆，能耐天候，堅固美觀實用。
- 光纖收容箱內外採圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損，左右各有進出線口，以橡膠套保護，能防止鼠蟲進入。
- 提供光纖跳接線最好的安全保護方便現場裝配及施工維護，Panel 採活動式鈕扣設計，可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。可依需求安裝 ST、SC、LC、FC(圓形)介面之耦合器，接續容量可依現場需求由 1 ~ 96 埠等不同容量接續(搭配 LC 介面之耦合器，最多可收容 192 埠)，亦可依需求更換多功能面板，以利設計規劃，可節省空間並以利新、舊設備管理。
- 前蓋採用免工具前掀式面板，可由前端往外開啟，更方便人員維修。
- 黏扣帶抽拉式鋁製接續盤(光纖接續收容盤組)，接續盤之半徑為 40mm 以上，可收容光纖餘長。配件附有活動式固定環、收容槽梳、光纖熱縮保護管、束線帶、貼紙... 等配件，可依實際需求增設接續盤。
- 掛耳可依需求調整深度，方便固定於機櫃內。

## 產品尺寸

42.8cm\*30cm\*26.7cm

## 訂購資訊

AW-6002-R9601(ST、FC(圓形)介面)

AW-6002-R9602(SC、LC、FC(方形)介面)

## Adapter 選購配件

AW-01ATR-S(ST) 、  
AW-02ATR-S(SC) |  
AW-04ATR-SX(FC)  
AW-06ATR-D(DLC)

