

## 1U 機架型十字交錯模組式跳線面板



### 產品特點

### AW-1008-241U

可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有效的系統管理。採用獨立模組嵌式設計，避免導引進線裝置時因折角過大，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。

- ◆ 適用高密度 19 英寸機櫃，並具 1U 高度，符合 EIA-RS310-D-1992 規範 1U=44.45mm)
- ◆ 可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有效的系統管理。
- ◆ 配線架後方需有一體成型的托線盤設計以固定線材，面板角度可依需求調整，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。(除錯設計)
- ◆ 面板正面具有標示窗，有效標示高度達 9mm 以上，使標示文字更為清楚，標示程序安裝及維護更為簡便容易。
- ◆ 支援 23AWG-26AWG 單股、多股線纜，可依照需求訂購 Cat.5e、Cat.6、Cst.6A 及電話等 1-24 埠，可更換不同模組單獨拆卸使用，並可避免導引進線裝置時因折角過大，能有效阻絕相鄰模組干擾，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。
- ◆ 資訊插座能依照需求搭配自動斷線(能一次剪斷四對線)功能之工具，以節省時間。
- ◆ 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel with ANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能依需求提出證書。

本體產品尺寸：長 48.3cm、高 4.3cm (理線架 長 44.3cm、深度 11.7cm)

### 訂購資訊

AW-1008-241UXX

### 選購配件

AW-1001-50305XX、AW-1001-50306XX、AW-1001-50403