




AW-WBO-08



光纖接續盒適用於 FTTX 系統，易於配線，主要用於光纖傳輸中端的熔接、分光、配線、輸出等功能，能有效的保護光纜及管理。

產品特點

1. 箱體採用全封閉式結構，材質採用 PC+ABS，達 IP55 等級，外型簡潔美觀。
2. 內部具光纜獨立進出線孔，及室內光纜進出線孔，採用接頭不外露，箱體帶鎖，以防止外人輕易拔插，及達到防潮、防水、防塵、抗腐蝕、耐老化等。
3. 提供固定座、熔接盤及 Pigtail 引線走道等功能，配線盤採用可翻轉方式，簡易施工，接頭介面可依照需求安裝 SC、LC 等界面，維護方便。
4. 安裝方式可依需求置於室內或室外，或置放於桌上及吊掛在牆面。

環境條件

工作溫度：-40°C ~ +85°C

相對溫度：≤85% (+30°C)

大氣壓力：70KPa ~ 106Kpa2

光纖耦合器：陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下

接頭插拔耐久性壽命：> 1000 次

防雷技術指標：

箱體接地裝置與箱體絕緣，電阻不小於 $2 \times 10^4 \text{M}\Omega / 500\text{V}$ (直流)； $IR \geq 2 \times 10^4 \text{M}\Omega / 500\text{V}$

箱體接地裝置與箱體之間耐電壓不小於 3000V (直流) /min 不擊穿破。

產品尺寸

外部尺寸：長 23.5(含防水進出線孔)，寬 17(含鎖頭)，高 4.3

內部尺寸：長 19.5，寬 14.5，高 3