

12Port 壁掛/桌上型光纖收容盒



產品特點

- ◆ 適用於牆壁或任何平面的空間，所有架構採鋁合金標準材質，厚度 1.5mm(含)以上，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用，具有收容及處理光纖末端接頭功能。
- ◆ 光纖收容箱內外採圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損，收容箱底部採密閉處理，以防鼠蟲類嚙咬。
- ◆ 底座四個邊角處預留光纖進出孔，配合外蓋之敲孔，可供光纖雙端進出及中途引接。
- ◆ 收容箱前門可 180°開啟，前上蓋具 **LOCK** 功能，Panel 採活動式鈕扣設計，接續面板可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。可依需求安裝 ST、SC、FC(圓形)、LC 介面，以利設計規劃，可節省空間並以利新、舊設備管理。接續容量可依現場需求由 1 ~ 12 埠等不同容量接續。(使用 LC/Duplex 耦合器，接續容量可達 24 埠)。
- ◆ 可依照需求提供不同規格光纖引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行。

訂購資訊

AW-6002-WAL12(白色)

選購配件

耦合器：AW-XXATR

(XX 代表 01=ST、02=SC、04=FC、06=LC)

產品尺寸

32.5cm(±1cm) * 25.5cm(±1cm) * 5.5cm(±1cm)

