



### 產品特點

- 適用於 19" 標準儀器架，所有架構採鋁合金 ( A6063T5 ) 材質，經特殊防銹處理烤漆，能耐久候，堅固美觀實用。厚度 1.5mm(含)以上，採 4U 高度設計，不佔空間，重量輕，可節省空間並以利新、舊設備管理。
- 高密度光纖收容箱內外採圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損，左右各有三個塑膠理線環，提供光纖跳接線最好的安全保護方便現場裝配及施工維護。
- 提供 12 片抽拉式 SC 介面之光纖模組及光纖熔接接續盤(共 144C)，並以 12 芯為一片的接續盤，接續盤之半徑為 40mm 以上，配件附有SC陶瓷光纖耦合器、黏扣帶、2 組 L 型支撐架等配件。
- 上蓋板採用可掀式蓋板，可由上方開啟；前蓋及後蓋採用免工具掀式面板，分別可由前端與後端往外開啟，更方便人員維修。
- 光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。
- 黏扣帶抽拉式鋁製接續盤，接續盤之半徑為 40mm 以上，配件附有活動式固定環、收容槽梳、光纖熱縮保護管、束線帶、貼紙… 等配件，可依實際需求增設接續盤。
- 掛耳可依需求調整深度，方便固定於機櫃內。

### 產品尺寸

高 17.5 公分，前寬 44 公分(不含角架)，後寬 36 公分，深 45 公分

### 訂購資訊

AW-SC-14401