

Cat.6 S/FTP PVC 4P Cable



產品特點

- ◆ 適用於結構化佈線系統中的水平網絡和語音應用。
- ◆ 採用 **ASIAWIRE** 全系列佈線系統可提供 25 年質保。
- ◆ 採用大筒徑軸子包裝，以保持特性穩定，易於佈纜拉線，不會打結及卡線。
- ◆ 外被覆可為 PVC 材質。
- ◆ 產品通過第三方國際機構性能測試合格(ANSI/TIA-568.2-D AND ISO/IEC 11801 Verified) 及歐盟 6 大金屬及 SVHC 認證報告。傳輸特性可達到 250MHz。
- ◆ 優良的傳輸速率 Gigabit Ethernet / ATM 155 / 622Mbps 及 100 / 1000 / 10G Base-T 萬兆乙太網，並支援 TP-PMD / ADSL / ISDN / Token Ring 網路應用及其他兼容信號同時傳輸。
- ◆ 可支援運用於 802.3af (PoE) AND 802.3at / 802.3bt (PoE+) 電源管理系統。
- ◆ 每對線皆以單獨鋁箔包覆遮蔽，外層再以銅網編織遮蔽，共提供兩層遮蔽設計，提供 360 度全包覆遮蔽。
- ◆ 導體：全銅四對 **23AWG** 單股線，直徑 0.58 ± 0.01
- ◆ 銅芯絕緣：FOAM-PE，直徑(mm)： 1.4 ± 0.5 ，厚度 (mm)：0.365(含)以上
- ◆ Overall Diameter 外徑(mm)： 7.2 ± 0.3
- ◆ 四對雙絞線：藍色/白，橙色/白，綠色/白，棕色/白

訂購資訊

AW-1001-10**XX**-06SF

xx 代表：GR=淺灰色

需訂製產品顏色：BL=藍色、YW=黃色、GN=水綠色、RD=紅色、OR=橘色