

宅內光纖收容盒(可掀式)



產品特點

- ◆ 產品類型： 2port/4Port 光纖收容盒，4Port(裝置 LC 介面可達 8C 收容)。
- ◆ 材質：採用阻燃性 ABS 塑鋼材質。
- ◆ 適合 SC、LC、SC/APC 單芯耦合器安裝，應用於工作區佈線系統。
- ◆ 嵌入式面框，安裝方便。
- ◆ 帶有防塵裝置，防止灰塵進入。
- ◆ 採用可拆式收容盤，利於整線，方便施工。
- ◆ 產品用途：用於家庭或工作區，完成光纖的接入及輸出，可充分滿足光纖彎曲半徑的要求，並保護好進出光纖，為纖芯提供安全的保護。
- ◆ 適當的曲率半徑，允許小量冗餘光纖的盤存，實現 FTTH（光纖到桌面）系統應用。
- ◆ SC、LC、SC/APC 9/125 Pigtail 需另購

標準配備

2Port SC 介面：SC 陶瓷耦合器*2、熱縮套管(4cm)*2 螺絲
4Port SC 介面：SC 陶瓷耦合器*4、熱縮套管(4cm)*4、螺絲*2
LC 介面：熱縮套管(4cm)*4、螺絲*2(耦合器另購)

訂購資訊

2C/ SC：AW-WSC-02WF
4C/ SC：AW-WSC-04WF

