

壁掛/桌上型光纖收容盒



產品特點

- 適用於牆壁或任何平面的空間，所有架構採鋁合金（A6063T5）標準材質，厚度 1.5mm(含)以上，並採 1U 高度設計，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用,具有收容及處理光纖末端接頭功能。
- 光纖收容箱內外採圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損，收容箱底部採密閉處理，以防鼠蟲類嚙咬。
- 左右兩側具軟塞設計，可防止光纖纜線脫落，或因外力傷害芯線。
- 收容箱前方以彈跳螺絲之安裝設計，避免螺紋因長期使用而崩毀，更方便人員維修。
- 前上蓋具 LOCK 功能，Panel 採活動式鈕扣設計，接續面板可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。可依需求安裝 ST、SC、LC、FC(圓形)模組介面，以利設計規劃，可節省空間並以利新、舊設備管理。接續量可依現場需求由 1 ~ 4 埠(使用 LC 可達 8 埠)等不同容量接續。
- 所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行。

訂購資訊

- AW-6002-WAL0401(ST、FC)
- AW-6002-WAL0402(SC、LC)
- 尺寸：長：15cm(±1cm) * 寬 14cm(±1cm) * 高 2.5cm(±1cm)
- 重量約 300 克/只

選購配件

SC 耦合器、ST 耦合器、LC 耦合器、FC 耦合器

