

## 8Port 壁掛/桌上型光纖收容盒



### 產品特點

- 適用於牆壁或任何平面的空間，所有架構採鋁合金 ( A6063T5 ) 標準材質，厚度 1.5mm(含)以上，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用，具有收容及處理光纖末端接頭功能。
- 輕薄短小，提供光纖訊號跳接、熔接及管理。
- 內外經圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損。
- 底部採密閉處理，以防鼠蟲類嚙咬。
- 前蓋採免螺絲安裝設計，避免螺紋因長期使用而崩毀，且方便人員維修。
- 上蓋板及 Panel 使用活動式鈕扣設計，接續面板可配合不同光纖接頭設備。
- 耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下
- 可依需求安裝 ST、SC、LC、FC(圓形)介面，以利設計規劃，可節省空間並以利新舊設備管理。
- 接續容量可依現場需求最多達 16 埠(須使用 LC 介面)等不同容量接續。
- 所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行。

### 訂購資訊

**AW-6002-WAL0801(ST、FC)**

**AW-6002-WAL0802(SC、LC)**

### 選購配件

耦合器：AW-XXATR

(XX 代表 01=ST、02=SC、04=FC、06=LC)

### 產品尺寸

長：15.5cm(±1cm) \* 寬 15.5cm(±1cm) \* 高 4.8cm(±1cm)

重量約 350 克/只

