

19 吋 1U 機架式光纖收容箱



產品特點

1. 採 1U 高度設計，符合EIA-310標準，適用於 19 “標準儀器架，所有架構採鋁合金材質製造 (A6063T5)，厚度達 1.5mm 表層粉底塗裝，耐磨型烤漆處理。
2. 熔接用之跳接線(Pigtail)之光學特性皆與光纖相同。
3. 採用快拆式Easy lock上蓋扣設計，前蓋板具備防塵裝置，免螺絲免工具即可拆裝。
4. 專用熔接光纖接續收容盤組(Tray)，採用一壓即開設計，光纖之繞盤半徑為 40mm 以上，且附有 Pigtail 引線走道，左右兩側及下方設有專用防刮條設計，避免 fiber patch cord 因操作不當而導致損壞，而左右後方提供開孔(孔徑至少 3.5cm)，以利光纖引接使用，可防止光纖纜線脫落，或因外力傷害芯線。
5. 附 L 型活動式固定掛耳，可依需求固定箱體的前、中、後，適用開放式機架及密閉式機櫃。
6. 收容箱所有進出線皆以橡膠保護套覆蓋，底部採密閉處理以防鼠蟲類嚙咬，後置固定導線槽設計，更易於固定光纖纜線。
7. 提供前方托線盤，所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行光纖接頭可收入終端箱內，完全不外露，可避免接頭因誤觸脫落。
8. 可依需求安裝 ST、SC、LC、FC Type 模組等不同介面接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質，適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。
9. 接續容量可依現場需求由 1~24 埠等不同容量接續(搭配 LC 介面之耦合器，最多可收容 48 埠)
10. 符合中華電信(HTT)材規 ML-6706 最新規範。
11. 尺寸：寬 41.5cm*高 4.45cm*深 31cm

標準配備

熔接熱縮套管(6cm)*24、收容槽疏(大)*2

訂購資訊

AW-6002-RW(白)

AW-6002-RB(黑)

