

Cat6 SF/UTP 4P 鋁箔+編織雙遮蔽網線

產品特點

- 纜線中心以十字骨架隔離棒
結構設計，中心導體為全銅四
對單股 23AWG單芯銅線對絞
以縱向鋁箔麥拉帶及銅編織網雙層
遮蔽，以預防線對變形及減少
傳輸信號洩漏並有效隔離 EMI
/ EMS 干擾。
- 完成外徑：7.3±0.1mm
- 芯線顏色依據 EIA/359-A 規範
標準：白藍/藍、白橘/橘、白綠/綠、白棕/棕，符合 ROHS。芯線被覆為 HDPE。
- 被覆材質提供FR-PVC (CM / CMR)
另可依照需求訂製提供LSZH /LSOH 等線材(耐燃性符合 IEC 60332-1-2)。
- 符合 TIA/EIA 568.2-D ANSI/TIA 568-C.2 TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition ClassE、ANSI NEMA WC 66、IEC61156-5、EN50288-6-1、EN50173-1 2nd Edition等標準。
- 線材應用 IEEE 802.3af 《Power over Ethernet (12.95 W)》及 IEEE802.3at 《Power over Ethernet enhancements (25.5W)》及 802.3bt (PoE+)電源管理系統，通過 ASTM D4566 測試程序。
- 支援 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet、1.2/2.4Gbps 155/622Mbps ATM、TP-PMD、Token Ring、ISDN 等網路應用。
- 應用於硬體設備可達 4.8Gbps 以上的資料傳輸。
- 測試頻寬支援 600MHz 和 77 個寬頻及基頻視訊頻道應用。
- 全系列產品皆通過ISO9001:2015之品牌認證、國際第三方實驗室認證，歐盟6大金屬及SVHC 認證報告，並能提出證書。
- 全系列佈線系統提供25年品質保證。



物理及低頻特性：(Physical & Electrical Characteristics)

- Impedance(阻抗): 100m ± 15Ω
- Conductor Resistance(導體電阻): 9.38Ω/100m Max
- Mutual Capacitance(相互電容): 5.6nF/100M Max
- DC Resistance Unbalance(直流電阻不平衡): 5% Max
- Pair-to-Ground Capacitance Unbalance(對地電容不平衡): 330pF/100m Max
- Dielectric Strength(介電強度): AC 1.5KV/2sec OR DC 2.5KV/2sec
- Cold Bend Test(冷彎試驗): -20° C X 4hrs NO Crack
- Insulation Resistance(絕緣電阻): 5000MΩ.km Min
- Installation Temp(安裝溫度): 0°C~75°C
- Operating Temp(工作溫度): -20°C~75°C
- Bending Radius : 8 Times of O.D Min
- Pulling Tension : 110N Max
- 電氣傳輸特性 (ANSI/TIA/EIA-568.2-D)

訂購資訊

AW-1001-10GR-06SF 包裝方式：305 米軸裝