

1U-機架模組式 Angled Patch Panel



產品特點

可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有效的系統管理。採用獨立模組嵌入式設計，避免導引進線裝置時因折角過大，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。

- ◆ 型式為 Angled Patch Panel，兩端斜角水平佈線為斜 45 度曲型設計。
- ◆ 可固定於 19 英吋機櫃，並具 1U 高度，符合 EIA-RS310 規範製作。
- ◆ 採用模組式安裝，1U 容量可由 1~24Port 任意變換 UTP、FTP、STP 連接頭。
- ◆ 配線架前方每一插入口可安裝內建防塵蓋之 Cat.6 資訊插座。
- ◆ 面板正面具有標示窗，有效標示高度達 9mm 以上，使標示文字更為清楚，標示程序安裝及維護更為簡便容易。
- ◆ 配線架後方需有一體成型的托線盤設計以固定線材，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。（除錯設計）。
- ◆ 建議搭配統一廠牌之產品，提高產品之匹配性能及效能。
- ◆ 可依需求選購 Cat.5e、Cat.6、Cat.6A 及電話插座，本體採用 UL-94V0 POLYPHELYLENE OXIDE 塑膠材質，符合 RoHS 要求。
- ◆ 單體連接性能標準要求符合：ANSI/TIA Standard 568-C.2、ANSI/TIA Standard 568-B.2、CENELEC EN 50173-1、TIA/EIA-568-C.3、FCC part 68、IEC 60603-7、ISO/IEC11801:2002 2nd edition、ETL、UL Verified。

全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel with ANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能依需求提出證書。

產品尺寸 AW-1008-241UXXXX

訂購資訊 本體尺寸：長 48.3cm、高 4.3cm || 理線架：長 44.3cm、深度 11.7cm

選購配件 AW-1001-50305XX、AW-1001-50306XX、AW-1001-50403