



產品特點

- ◆ 提供 2 埠 1000Base 多膜/單膜 SFP 轉換 4 埠 10/100/1000Base RJ-45 的功能。
- ◆ 外接電源且安裝簡單隨插即用。外殼材質為全鋁合金，對於連接光纖與傳統乙太網路不同的型態有直接且立即的幫助，可改善傳統網路距離受限的缺點，及散熱程度更優於傳統鐵殼並為您在有限網路資源下，提供最迅速的解決方案。
- ◆ 符合 IEEE802.3 10/100/1000Base-T
- ◆ 支援自動跳線偵測 Auto MDI/MDI-X，全雙工/辦雙工流量控制，廣播風暴過濾，自動學習網路位址。
- ◆ 波長：多膜 850nm,1310nm/單膜 1310nm-1550nm。
- ◆ 支援巨大封包 1600byte。
- ◆ 先儲存後轉發傳輸模式。
- ◆ 指示燈：PWR/FDX/FX/TX/10/100Mbps/TX Link。
- ◆ 工作溫度 0-60 度。
- ◆ 工作濕度：5~95%不凝結。
- ◆ 電源：DC 5V 或 AC110V~220V。
- ◆ 可依照需求安裝於機架式滑軌機箱上。

訂購資訊

FC-1000**2F4TX**