

96C 光纖防水接續盒(太空包)



產品特點

- ◆ 能阻止大自然中熱、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，並且具有優良的力學強度，堅固的光纖接頭盒外殼及主體結構件能夠忍受最惡劣的環境變化，同時起到阻燃，防水作用，使震動、撞擊、光纖拉伸、扭曲等得到保護，施工方便。
- ◆ 適用於 Telecom / WAN / LAN / CATV / CCTV 等傳輸，及各型號光纖(BJF 束管型、PJF 套管型、溝槽型帶狀)
- ◆ 應用於光纖接續各種情況 (直線或分歧接續、部份切斷分接、障礙修護)。
- ◆ 符合 IP65 等級，適用於各種不同環境 (直埋、人孔、手孔、桿上、架空)。
- ◆ 箱蓋與底座之密封採用螺絲密封方式、密閉性好，收容盤面積大，易於光纖收容且曲率半徑控制良好，光纖中心抗張體可簡易被固定，增加抗拉強度。
- ◆ 掀背式收容盤組合方式易於光纖熔接與收容整理且可進行盤間延長接續。
- ◆ 接續盒密封性佳且施工快速簡單，人員訓練容易。

標準配備

支撐架*1、光纖固定裝置*4、熱縮套*5

配件包：

酒精片*2、鋁箔紙*2、6 公分熱縮套管*96、束線帶*16、絕緣黑色膠帶*1、砂紙*1 接地線*2、PVC 管*3

產品尺寸

圓直徑 21 公分，高 44 公分

訂購資訊

FIB-CAN-04

(最多可用 96 芯，24C 收容盤*4，進出線孔*5)