

144C 光纖防水接續盒(太空包)



產品特點

- ◆ 能阻止大自然中熱、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，並且具有優良的力學強度，堅固的光纖接頭盒外殼及主體結構件能夠忍受最惡劣的環境變化，同時起到阻燃，防水作用，使震動、撞擊、光纖拉伸、扭曲等得到保護，施工方便。
- ◆ 適用於 Telecom / WAN / LAN / CATV / CCTV 等傳輸，及各型號光纖（BJF 束管型、PJF 套管型、溝槽型帶狀）
- ◆ 應用於光纖接續各種情況（直線或分歧接續、部份切斷分接、障礙修護）。
- ◆ 符合 IP65 等級，適用於各種不同環境（直埋、人孔、手孔、桿上、架空）。
- ◆ 光纖中心抗張體可簡單被固定，增加抗拉強度。
- ◆ 掀背式收容盤採用組合方式，可依照需求增加，易於光纖熔接與收容整理且可進行盤間延長接續。
- ◆ 箱蓋與底座之密封採用機械式密封方式，開啟容易。
- ◆ 箱蓋與底座之密封採用螺絲密封方式、密閉性好，收容盤積寬大，易於光纖收容且曲率半徑控制良好。
- ◆ 接續盒密封性佳且施工快速簡單，人員訓練容易。
- ◆ 可依照需求選擇設有氣閥裝置，確保氣密安全。

標準配備

光纖固定裝置配件包*1 包
熱縮套+配件包*1 包

產品尺寸

圓直徑 26 公分，高 50 公分

訂購資訊

FIB-CAN-05

(最多可用 144 芯，24C 收容盤*6，進出線孔*6)

