

Cat.5e 快接式 24Port 跳線面板(含理線架)



產品特點

- ◆ 可固定於 19 英吋機櫃並具 1U 高度，符合 EIA-RS310 規範製作。
- ◆ 面板正面提供**可掀式**透明壓克力標示窗，有效標示高度達 9mm 以上，使標示文字更為清楚，標示程序安裝及維護更為簡便容易。
- ◆ 模組採六合一製作，面板本體採用高強度 3mm SPCC 冷軋鋼板防腐蝕處理，再加粉末烤漆，更能提高佈線品質，符合 RoHS。
- ◆ 插座本體採耐震、抗摔、阻燃性 POLYPHELYLENE OXIDE 塑膠材質。
- ◆ 配線架後方採用一體成型的**整線架設計**以固定線材，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。(除錯設計)。
- ◆ 接線端子採用 IDC110 免工具壓接方式，具 EIA/TIA 標準色碼可供區別，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B，端子具保護蓋，可保護端子防灰塵進入及防止纜線脫落，施工容易。
- ◆ 插座出口採用磷青銅鍍上(100u inch) 鎳及鍍金 50u inch，可防止插座接觸表面氧化造成接觸不良接觸針的彈性設計，能與 PLUG 接頭完全密合。
- ◆ 插拔壽命最少 1000 次，I.D.C 部分最少 250 次。
- ◆ 傳輸速率可支援 16Mbps Token Ring，10Base-T，100Base-T，155Mbps ATM 等網路傳輸標準並能支援 1.2/2.4Gbps ATM Gigabit Ethernet 及 TP-PMD/CDDI 的傳輸速率。
- ◆ 工作額定溫度：-40℃至+75℃
- ◆ 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、國際第三方實驗室認證，並能依照需求提出證書。
- ◆ 配件：束線帶*4

產品尺寸

長 48.2cm、高 4.3cm(支架 長 45.3cm 高 3.6cm)

訂購資訊

AW-1008-24 1U05

