

Cat.6 12P 壁掛式 Patch Panel(具防塵塞)



產品特點

配合建築物電信設備及空間設置使用管理規則，其主要用於對家庭弱電信號（綜合佈線）進行統一管理分配佈線的作用，包括網路、電話、電視、等弱電佈線，主要避免弱電信號受強電的干擾，線路集中收容配置，方便維護及美觀，提升家庭生活品質，提供更有效的系統管理。

特性

- ◆ 適用於綜合佈線箱內，並具 1U 高度，符合 EIA-RS310 規範製作。
- ◆ 背面模組採六合一製作，面板本體採用高度 3mm SPCC 冷軋鋼板，防腐蝕處理，再加粉末烤漆，更能提高佈線品質。
- ◆ 提供深度 6 公分耳架，能避免導引進線裝置時因折角過大，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。
- ◆ 模組超越 ANSI/EIA/TIA 568-C.2-1；符合 ISO/IEC 11801 規範。
- ◆ 插座出口具活動式防塵塞設計，可保護防灰塵進入及防止纜線脫落，並採用磷青銅鍍上(100u inch) 鍍及鍍金 50u inch，可防止插座接觸表面氧化造成接觸不良接觸針的彈性設計，能與 PLUG 接頭完全密合，施工容易。
- ◆ 接線端子採用 IDC110 免工具壓接方式，具 EIA/TIA 標準色碼可供區別，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B。
- ◆ 插拔壽命最少 1000 次，I.D.C 部分最少 250 次。
- ◆ 模組超越 ANSI/EIA/TIA 568-C.2-1；符合 TIA/EIA-568-C.3、ISO/IEC11801:2002 2nd edition 規範，具國際第三方實驗室認證。

產品尺寸 尺寸：長 24.7cm、高 4.45cm、深 6cm(含耳架)

訂購資訊 AW-1008-1206WB1

