

Cat.6 快接式 24Port 跳線面板(含理線架)



卡榫式按壓彈片 一按即彈



產品特點

符合 TIA/EIA 568-C.3、ANSI/EIA/TIA 568-C.2-1；ISO/IEC11801:2002 2nd Edition En50173 2nd 規範。全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel with ANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能提出證書。支援四點連結通道頻寬(Channel)達 250MHz 以上。

特性

1. 可固定於 19 英吋機櫃並具 1U 高度，符合 EIA-RS310 規範製作。
2. 面板正面提供可拆換式標示卡，卡榫式按壓彈片，一按即彈透明壓克力標示窗，有效標示高度達 9mm 以上，使標示文字更為清楚，標示程序安裝及維護更為簡便容易。
3. 模組採六合一製作，面板本體採用高強度 3mm SPCC 冷軋鋼板防腐蝕處理，再加粉末烤漆，更能提高佈線品質，符合 RoHS。整體架構無螺絲，電路板不外露。
4. RJ-45 插座八蕊採高低交錯設計，提昇傳輸性能，插座本體採耐震、抗摔、阻燃性 Polycarbonate 塑膠材質，端口採用鍍金 50u inchr 及鍍上(100u inch) 鍍銅導體，可防止插座接觸表面氧化造成接觸不良接觸針的彈性設計，能與 PLUG 接頭完全密合，符合 FCC part 68 標準。
5. 本體額定電流 1.5 安培，提供最大耐電壓 150V，絕緣電阻 > 500MΩ(500VDC)，接觸電阻 20mΩ(最大)，絕緣強度電壓 1500V，60Hz/MIN，絕緣耐壓 1000VAC，絕緣阻抗 100Megohms。
6. 配線架後方採用一體成型的整線架設計以固定線材，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。(除錯設計)。
7. 接線端子採用 IDC110 免工具壓接方式，具 EIA/TIA 標準色碼可供區別，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B，端子可承接 0.65mm(22AWG)~0.4mm(26AWG) 單股和多股非遮蔽線纜，並具保護蓋，可保護端子防灰塵進入及防止纜線脫落，施工容易。
8. 插座插拔壽命最少 1000 次，I.D.C 部分最少 250 次。
9. 傳輸速率可支援 16Mbps Token Ring，10Base-T，100Base-T，155Mbps ATM 等網路傳輸標準並能支援 1.2/2.4Gbps ATM Gigabit Ethernet 及 TP-PMD/CDDI 的傳輸速率。
10. 工作額定溫度：-40℃至+75℃

產品尺寸

長 48.2cm、高 4.3cm(支架 長 45.3cm 高 3.6cm)
配件：束線帶*4

訂購資訊

AW-1008-241U06

