

## 產品特點

1. 符合 ANSI/TIA/EIA568-C.2、ISO/IEC11801 2<sup>nd</sup> Edition Class E 及 EN50173 2<sup>nd</sup> Edition Category 6 規範標準。
2. 由四對雙絞線纜構成，其每一芯線為(4\*7\*0.2mm) (Stranded)共為七股組成，電纜外披覆為**低煙無毒(LSZH)**材質，銅導體絕緣披覆採耐燃 HDPE材質以降低串音質，並可減低電纜扭曲。
3. 銅導體：28AWG。
4. RJ-45 接頭兩端採用 H 型支架內襯與獨特金片串音孔設計，材質為Polycarbonate(PC)。
5. 提供**五種顏色**之跳接線符合 TIA-606顏色管理及EIA359-A等標準。
6. 使用**內襯卡榫專用壓接式接頭保護套**以保護接頭卡榫，彈片保護設計，方便跳線的拔插，可保護跳線彈片，接觸點鍍金 50 微英吋，可有效減少串音干擾。
7. **ASIAWIRE** 接頭具品牌字樣與網路線同一廠牌，以確保網路品質。
8. 跳接短線可依需求提供編號以利查修管理。
9. 電氣特性、傳輸規格符合 16Mbps Token Ring, 100Base-T, 155Mbps 及 622Mbps ATM, Gigabit-Ethernet 及未來 1.2/2.4Gbps, ATM 等網路傳輸標準之要求。
10. 符合 UL/CSA、ISO/IEC 11801 規範。
11. 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格 (4-Connector Channel withANSI/TIA-568-C.2 Verified)並能提出證書。

## 訂購資訊

AW-1002-Axx06

(xx 代表：GR=淺灰色、BL=藍色、YW=黃色、AQ=綠色、RD=紅色)

