

Cat6 U/UTP CMX 4P Cable



產品特點

1. 纜線中心以**十字隔離棒**結構設計，中心導體為全銅四對單股 **23AWG** 對絞線，銅芯線外披覆為 **HDPE**，以降低串音質並可減低電纜扭曲率。
2. 外被覆為 PE、CMX 符合標準抗紫外線材質。
3. 芯線顏色依據 EIA/359-A 規範標準：白藍/藍、白橘/橘、白綠/綠、白棕/棕，符合 ROHS。
4. 符合 TIA/EIA 568.2-D ANSI/TIA 568-C.2 TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition ClassE、ANSI NEMA WC 66、IEC61156-5、EN50288-6-1、EN50173-1 2nd Edition 等標準。
5. 線材應用 IEEE 802.3af 《Power over Ethernet (12.95 W)》及 IEEE 802.3at 《Power over Ethernet enhancements (25.5W)》及 802.3bt (PoE+) 電源管理系統，通過 ASTM D4566 測試程序。
6. 支援 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet、1.2/2.4Gbps 155/622Mbps ATM、TP-PMD、Token Ring、ISDN 等網路應用。
7. 應用於硬體設備可達 4.8Gbps 以上的資料傳輸。
8. 測試頻寬支援 600MHz 和 77 個寬頻及基頻視訊頻道應用。
9. 全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、國際第三方實驗室認證，並能提出證書。
10. 全系列佈線系統提供 25 年品質保證。

物理及低頻特性 : (Physical & Electrical Characteristics)

- Impedance(阻抗) : 100m $\pm$ 15 Ω
- Conductor Resistance(導體電阻): 9.38 Ω /100m Max
- Mutual Capacitance(相互電容): 5.6nF/100M Max
- DC Resistance Unbalance(直流電阻不平衡): 5% Max
- Pair-to-Ground Capacitance Unbalance(對地電容不平衡): 330pF/100m Max
- Dielectric Strength(介電強度): AC 1.5KV/2sec OR DC 2.5KV/2sec
- Cold Bend Test(冷彎試驗): -20° C X 4hrs NO Crack
- Insulation Resistance(絕緣電阻): 5000M Ω .km Min
- Installation Temp(安裝溫度) : 0°C~75°C
- Operating Temp(工作溫度) : -20°C~75°C
- Bending Radius : 4 Times of O.D Min
- Pulling Tension : 110N Max
- 電氣傳輸特性 (ANSI/TIA/EIA-568.2-D)

訂購資訊

AW-1001-09GR-06OU

包裝方式 : 305 米箱裝

