

Cat.6 無遮蔽式資訊插座

產品特點



- ◆ 提供8種(含)以上不同顏色，具EIA/TIA606標準色碼，接線端子採用 IDC 110打線方式，支援568A和568B兩種接線方式
- ◆ 打線端子具防塵保護蓋，可保護端子及防止纜線脫落及防止灰塵所造成的不良問題產生。
- ◆ 連接模組採單體元件，端口設計以V型觸點技術，可伸縮不易損壞，並採用高低交錯方式排列，能有降低近端串音。
- ◆ 先進IDC打線作業完成之後，每對線之對絞距離，均保持在1/2" (12.7mm)之內,適用於22AWG~26AWG，符合Category 6安裝規範，傳輸頻寬達250MHz以上，並採用一次性8芯壓接及裁剪餘線之工具，提供多種壓接方式，可大量節省工時。
- ◆ 插座本體採用 POLYPHELYLENE OXIDE，插座金屬材質採用鍍合金(100u inch)鍍金50u inch，可防止氧化，膠質部分採用PVC製作，符合UL。
- ◆ 搭配資訊彈跳面板具防塵蓋，可防止灰塵侵入影響特性。
- ◆ 插座最低插拔次數：可達750次(含)以上。
- ◆ IDC最低插拔次數：可達250次(含)以上。
- ◆ 全系列產品皆通過ISO9001:2015之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-ConnectorChannelwithANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能提出證書。
- ◆ Cat.6單體連接性能標準符合：FCCpart68、TIA/EIA568-B.2-1、ANSI/TIA 568- C2、ANSI/TIA/EIAStandard568-C.3、ISO/IEC11801:2002Ed2.0 IEC61156-5、IEC60512-27、IEC60352、EN50288-6-1、CENELECEN50173-12nd Edition、UL Safety、ETL
- ◆ 可支援IEEE802.3af、EEE802.3at、IEEE802.3ab、POE+及POE++等供電傳輸應用
ISDN・VOICE・10Mbps・Fast Ethernet・TP-PMD・100Mbps・Token Ring・CDDI・ATMOC-3
155Mbps・622Mbps及GigabitEthernet1.2Gbps2.4GbpsATM。

電氣特性

- ◆ 額定電流：1.5安培
- ◆ Impedance(阻抗)：100m $\pm$ 15 Ω ，絕緣電阻>500M Ω (500VDC)，
- ◆ 絕緣耐壓，1000VDC/AC測試
- ◆ 接觸電阻<200M Ω 導體-導體)
- ◆ 絕緣強度電壓：1000V，60Hz/MIN(導體-導體)絕緣
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C至+75 $^{\circ}$ C

訂購資訊

AW-1001-50306X

X代表顏色：B=藍色、I=象牙色、Y=黃色、R=紅色、G=綠色、O=橘色、BK=黑色、白色=無

選購配件




AW-1005-01056



AW-1005-02056



AW-1005-056XX



AW-1005-056XX



AK-708BL