

Cat.6 無遮蔽式資訊插座



產品特點

- ◆ 具 EIA/TIA606 標準色碼，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B 兩種打線方式。
- ◆ 打線端子具防塵保護蓋，可保護端子及防止纜線脫落及防止灰塵所造成的不良問題產生。
- ◆ 先進 IDC 設計，適用於 22AWG-26AWG，符合 Category 6 的安裝規範，傳輸頻寬達 250MHz 以上。
- ◆ 插座本體採用 POLYPHELYLENE OXIDE，插座金屬材質採用鎳合金(100u inch)鍍金 50u inch，可防止氧化。
- ◆ 測試條件：JACK 插拔 1000 次，打線 250 次，不影響其特性，接觸壓力 30lbs。
- ◆ Cat.6 單體連接性能標準要求符合：ANSI/TIA 568-C.2 TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition ClassE IEC61156-5、EN50288-6-1、EN50173-1 2nd Edition
- ◆ 可支援於 ISDN · VOICE · 10Mbps · Fast Ethernet · TP-PMD · 100Mbps · Token Ring · CDDI · ATM OC-3 155Mbps · 622Mbps 及 Gigabit Ethernet 1.2Gbps 2.4Gbps ATM 應用。

電氣特性

額定電流：1.5 安培

最大耐電壓：150VAC, 1.5Great Lighters

絕緣電阻 > 500MΩ(500VDC),

絕緣耐壓，1000V DC/AC 測試

接觸電阻 < 200m(導體-導體)

絕緣強度電壓：1000V，60Hz/MIN(導體-導體)絕緣

工作溫度：-40℃至+75℃

訂購資訊

TAI-C6-JACK

選購配件

AW-1001-0020X(桌盒)

AW-1005-0X056(面板)

AK-708BL

(X 代表：1:1 孔、2:2 孔、3:3 孔、4、4 孔、6:6 孔)

