

FC-100SC 光電轉換器



產品特點

1. 提供 1 埠 100Base-FX 單模雙芯光纖 SC 全雙工介面埠。
2. 具備 1 個 10/100 Mbps RJ-45 自動偵測交換埠，自動跳線功能。
3. 支援 100Base-T 轉換 100Base-FX。
4. LED 燈號可顯示：電源(Power)；每埠之連結(link)；全半雙工顯示(FDX)；
5. 作業環境溫度：攝氏 0~60 度。
6. 環境濕度: 5%~90%不凝固狀態。
7. 外殼材質為全鋁合金，對於連接光纖與傳統乙太網路不同的型態有直接且立即的幫助，可改善傳統網路距離受限的缺點，及散熱程度更優越於傳統鐵殼並為您在有限網路資源下，提供最迅速的解決方案。
8. 可支援單機使用或安裝於 2U 以上之光電轉換器機箱內。
9. 外接 DC 電源 Power supply parameter :
Outside: 5V/1.2A · Built-in : 110-240V AC48VDC 50/60HZ
10. 符合 IEEE802.3 10BASE-T · IEEE802.3u 100BASE-TX · 100BASE-FX · FCC PART 15 Class A, CE Mark VCCI , TUV
11. 單模支援波長：1310nm，支援距離達 20KM。
12. 多模支援波長：850nm，支援距離達 2KM
13. 一年保固。
14. 產品尺寸：26mm x 71mm x 94mm。

訂購資訊

FC-100SC.S20(單模)

FC-100SC(多模)