



ASIA WIRE

Cat5e RJ-45 8P8C Shielded Plug



產品特點

- 獨特金片串音孔設計，可減少串音干擾。
- 三叉接頭設計符合任何標準式Keystone插孔介面。
- 提供導線槽，並具獨特零件之除錯設計，減少施作錯誤率，並能提高傳輸特性。
- 接頭材質為Polycarbonate(PC),符合耐燃。
- 接觸金針為磷青銅素材，鍍上50 μ m純金，防止氧化,以確保最高品質及穩定的導通特性。
- 接觸中心採用360° 全隔離遮蔽，以防止EMI / RFI干擾，能保持適當的接地連接。
- 符合EIA/TIA 568-B.2-1規範。
- PLUG最低插拔次數,可達1000次以上。PLUG最低插拔次數,可達1000次以上。
- 可搭配專用護套使用，更加美觀。
- 耐電壓/電流(Rated Voltage/current): 30VAC at 1.5amps。
- 接觸阻抗(contact Resistance): 20 milli-ohms max。
- 絕緣強度電壓(Dielectric Strength):1000VAC(RMS)。
- 絕緣電阻(Insulation Resistance):500 Mega-ohms min。
- 操作溫度(Operating Temperature): -20°C to 70°C。
- 金片：磷青銅片。
- 導體：適用多股線&單股線(23AWG-26AWG)。

訂購資訊

AW-SHIEDED-50

選購配件

專用護套：AW-1006-0103XX06S

