

Cat6A RJ-45 8P8C Shielded Plug



Category6A RJ45 8P8C Shielded plug適用於全遮蔽式22~24AWG雙絞線，零故障品質，超越ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1；ISO/IEC 11801的接頭規範。在任何網路環境下，提供極穩定、超高速的傳輸品質。其獨特全遮蔽式零件，可有效降低線對之間串音干擾，保持產品的穩定性，並提高超高速傳輸品質。

產品特點

- 獨特金片串音孔設計，可減少串音干擾。
- 三叉接頭設計符合任何標準式Keystone插孔介面。
- 提供導線槽，並具獨特零件之除錯設計，減少施作錯誤率，並能提高傳輸特性。
- 接頭材質為Polycarbonate(PC)，符合UL94-V0耐燃特性。
- 接觸金針為磷青銅素材，鍍上50 μ m純金，防止氧化，以確保最高品質及穩定的導通特性。
- 接觸中心採用360°全隔離遮蔽，以防止EMI / RFI干擾，能保持適當的接地連接。
- 符合EIA/TIA CAT.6 568-B.2-1及FCC Part 68規範。
- PLUG最低插拔次數，可達1000次以上。PLUG最低插拔次數，可達1000次以上。
- 可搭配專用護套使用，更加美觀。

電氣特性

- 耐電壓/電流(Rated Voltage/current): 30VAC at 1.5amps。
- 接觸阻抗(contact Resistance): 20 milli-ohms max。
- 絕緣強度電壓(Dielectric Strength):1000VAC(RMS)。
- 絕緣電阻(Insulation Resistance):500 Mega-ohms min。
- 操作溫度(Operating Temperature): -20°C to 80°C。
- 金片：磷青銅片。
- 導體：適用多股線&單股線(23AWG~26AWG)。



訂購資訊 AW-1003-0250-06XXX

選購配件 護套：AW-1006-0103XX06S