

1U Cat.6機架型十字交錯模組式跳線面板



產品特點

AW-1008-24 1U

- ◆ 適用高密度 19 英吋機櫃，並具 1U 高度，符合 EIA-RS310-D-1992 規範 1U=44.45mm)
- ◆ 可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有效的系統管理。
- ◆ 提供24PORT裝置數量，可依現場需求自由選擇連接CAT.5e、CAT.6、電話Module等介面。
配線架後方需有一體成型的托線盤設計以固定線材，本體採用SPCC (冷軋鋼板)材質，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。(除錯設計)
- ◆ 具接地功能，提供全方位電磁干擾保護，並附有標準接地配線包，可配合機櫃做完整接地。
- ◆ IDC 端子採免工具快接式無焊錫(press-in)接合技術，適合於 22AWG-26AWG，並有標準色碼可供區別，可有效降低電容效應抑制串音問題產生，施工容易。
- ◆ 插座本體採用 Polycarbonate，插座金屬材質採用鎳合金(100u inch)鍍金 50u inch，可防止氧化，膠質部份採 PVC 材料製作，符合UL。
- ◆ 單體連接性能標準要求符合：ANSI/TIA Standard 568-C.2、CENELEC EN 50173-1、TIA/EIA-568-C.3，FCC part 68、IEC 60603-7、ISO/IEC11801:2002 2nd edition、ETL、UL Verified。
- ◆ 插座採獨立模組嵌入式高低排列設計，可依照需求更換不同模組，且可單獨拆卸使用，並可避免導引進線裝置時因折角過大，能有效阻絕相鄰模組干擾，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。
- ◆ 資訊插座能依照需求搭配自動斷線(能一次剪斷四對線)功能之工具，以節省時間。
- ◆ 全系列產品皆通過ISO9001:2015之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel with ANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能依需求提出證書。
- ◆ 額定電流：1.5 安培，最大耐電壓：150VAC, 1.5Great Lighters
- ◆ 絕緣電阻 > 500MΩ (500VDC)，絕緣耐壓：1000V DC/AC 測試
- ◆ 接觸阻抗：<200m歐姆Ω
- ◆ 絕緣強度電壓：1000V，60Hz/MIN(導體-導體)絕緣
- ◆ 工作溫度：-40℃至+75℃

本體產品尺寸：長 48.3cm、高 4.3cm (理線架 長 44.3cm、深度 11.7cm)
標示小方框尺寸：高0.8cm，寬1.5cm

訂購資訊 AW-1008-241UXX

選購配件 AW-1001-50305XX、AW-1001-50306XX、AW-1001-50403