



FC-1000SC.S10BD

產品特點

1. 提供 1 埠 1000Base-FX 單模 光纖 SC 介面埠。
2. 具備 1 個 10/100/1000 Mbps RJ-45 自動偵測交換埠，自動跳線功能。
3. 支援 1000Base-T 轉換 1000Base-LX。
4. LED 燈號可顯示：電源(Power)；每埠之連結(link)；全/半雙工顯示(FDX)；
5. 外殼材質為全鋁合金，對於連接光纖與傳統乙太網路不同的型態有直接且立即的幫助，可改善傳統網路距離受限的缺點，及散熱程度更優越於傳統鐵殼並為您在有限網路資源下，提供最迅速的解決方案。
6. 可支援單機使用或安裝於 2U 以上之光電轉換器機箱內。
7. 外接 DC 電源 Power supply parameter :
Outside: 5V/1.2A , Built-in : 110-220V +AC24 or -48VDCVDC 50/60HZ
8. 支援 IEEE802.3Z 1000Base-SX，能與各品牌的 1000Base-X 交換機相容。
9. 支援單模單芯 TX1310nm/1550nm,RX1550nm/1310nm。
10. 標準全雙工模式。
11. 光功率:0~+4dBm。
12. 暫存空間:1.25MB。
13. 1.25Gbps Gigabit Ethernet 標準。
14. 接收靈敏度:-27dBm。
15. +3.3V 電源電壓。
16. Power Budget : 10.5dB。
17. 傳輸距離:20Km。
18. 符合 CE 標準。
19. MTBF : 10 萬小時
20. 尺寸 : 26mm x 71mm x 94mm。
21. 一年保固。



訂購資訊

FC-1000SC.S10BD(單模)