




產品特點

- ◆ 規格：磷青銅材質： dB：0.2 以下，適用於多模接頭之耦合。
陶瓷 材質： dB：0.15 以下，適用於單、多模接頭之耦合。
- ◆ 芯數：單芯：Simplex
雙芯：Duplex
- ◆ 適用於連接光收容箱對接接續使用、遠距之光纖設備連線、企業主線路、光纖通訊、學校校園主線路連接。
- ◆ 提供高頻寬傳輸連接，使用於電話通訊、電腦網路、影像傳輸連接、光纖數據有線電視傳輸連接。
- Adaptor 依照 TIA/EIA-604 標準製造，特性符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.3、ANSI/TIA568-C.3
- 接頭特性：Zirconia Ferrule 材質。
- Anti-rotating protected 特性，凸透鏡式研磨拋光【convex-polished】低損失值，SC(Subscriber channel)型符合 TIA/EIA-604-3A 標準，LC(Lucent connector)型符TIAEIA-604-10A 標準。

	ST		SC		FC		LC	
	Ceramic	Bronze	Ceramic	Bronze	Ceramic	Bronze	Ceramic	Bronze
Typical Insertion Loss, db	≤ 0.15 db	≤ 0.20dB	≤ 0.15 db	≤ 0.15 db	≤ 0.15 db	≤ 0.15 db	≤ 0.15 db	≤ 0.15 db
套筒材質	陶瓷	金屬	陶瓷	金屬	陶瓷	金屬	陶瓷	金屬
工作溫度	-40~75℃	-40~75℃	-40~75℃	-40~75℃	-40~75℃	-40~75℃	-40~75℃	-40~75℃
儲存溫度	-55~85℃	-55~85℃	-55~85℃	-55~85℃	-55~85℃	-55~85℃	-55~85℃	-55~85℃

↓ 接頭介面

訂購資訊

AW-XXATRXXX-X

↑ 模態 ↑ 單芯or雙芯

ST：AW-01ATRM-S、AW-01ATRS-S

SC：AW-02ATRM-S、AW-02ATRS-S、AW-02ATRS-D、AW-02ATRS-AS

FC：AW-04ATRS-S、AW-04ATRS-SD、AW-04ATRS-AS

雙LC：AW-06ATRM-D、AW-06ATRS-D、AW-06ATROM3-D、AW-06ATRS-DAS