



※PC 塗裝 IR-UV 乾燥設備功能介紹：

1. 外型尺寸：(IR-UV 塗裝直式乾燥爐移載條連續式)可配合現場環境規劃設計製造
2. 爐體材質：不銹鋼內板亮面處理，外層防銹處理及烤漆處理
3. 爐體保溫：爐體耐高溫及隔熱設計處理，節省使用能源
4. 輸送移載條：(輸送移載無間距，適合 PC 塗裝高產量生產、方便置放易保養)
5. 輸送鏈條：特殊包覆式軌道結構設計，不易造成爐內汙染，可添加耐高溫潤滑油設計，可降低鏈條及軌道磨損
6. IR 燈管含反射罩：IR 紅外線燈具組，IR 分三段以上調整控制 (IR1, IR2, IR3...) 及 IR 高度調整功能設計、增加設備使用彈性及節省使用能源
7. UV 紫外線燈具組：UV 紫外線燈具組，UV 能量分三段功率可調整 (75%, 85%, 100%) 及 UV 高度、角度調整功能設計、增加設備使用彈性及節省使用能源
8. 控溫方式：SCR 自動數位溫控
9. 超溫防止保護超溫時一警報同時切電熱
10. 爐內給排氣系統設計：HEPA99.97%安裝給氣，爐內可達無塵室等級(一萬級)
爐內強制廢氣排氣設備，可降低爐內漆廢氣汙染

