



RMRC

永磁恆壓泵浦

創新雙出水口結構，更便捷、更經濟
 永磁屏蔽馬達，低噪音 & 高效能

◎ 應用場景


適用於水壓低、水壓不穩定的生活型住宅。

◎ 應用條件

介質溫度	4~35°C
環境溫度	4~40°C
P H值	6.5~8.5
防護等級	IPX4
介質屬性	清水與其他低黏度、無腐蝕性液體

◎ 產品特點

- **全屋智能恆壓：**
內建檢知器搭載變頻技術，精準控制馬達轉速，全屋出水恆壓。
- **永磁屏蔽馬達：**
動力強勁，同時避免馬達漏水困擾。
- **低噪音：**
永磁屏蔽技術同時選用適配馬達運行的正弦波形設計，使噪音值低至 41 dB。
- **雙出水口設計：**
滿足不同場景需求，管路安裝更加美觀，產品安裝更加便捷。
- **智能設計：**
10 項智能保護 & 高清顯示螢幕，機械運行情況一目了然。
- **結構簡潔：**
小體積大性能，釋放更多空間



◎ 性能參數

型號	RMRC37	RMRC55	RMRC75
最大流量 (m ³ /h)	4	5	6
最大揚程 (m)	25	35	45
額定流量 (m ³ /h)	1.8	2.5	3.0
額定揚程 (m)	20	25	30
功率	370	550	750
防護等級	IPX4	IPX4	IPX4

◎ 型號說明



◎ 性能曲線

