

Racing S 150

ABS版(SR30JC)

WN263FB 霧鑽銀 WN193PB 珍珠白 WN105FB 平光黑

雙碟版(SR30JD)

WN263FB 霧鑽銀 WN193PB 珍珠白 WN105FB 平光黑



ABS版(SR30JE)

NH506SA 太空灰 WN263FA 霧鑽銀 WN193PA 珍珠白 WN105FA 平光黑



規格表

	SR30JE	SR30JC	SR30JD
ABS	○	○	
壓縮比	10.8	10.4	
排氣量	149 c.c.		
缸徑 × 衝程	Φ 59mmX54.5mm		
變速方式	CVT		
離合器	乾式離心式		
點火方式	ECU控制全晶式點火		
起動方式	電起動		
油箱容量	5.7L		
機油容量	0.9L		
齒輪油容量	120c.c.(mL)		
車輛重量	128kg(整備重)		
全長	1855mm		
全寬	750mm		
全高	1100mm		
軸距	1270mm		
輪胎	前輪110/70-12;後輪120/70-12		
使用燃料	92以上無鉛汽油		
電瓶容量	12V8Ah		

KYMCO
光陽工業股份有限公司
www.kymco.com.tw



符合六期環保認證 新上市

符合七期環保認證 新上市

PDBR2020 JUL-Racing S 150 Pm.01 2020年7月印製。請以實車為主，敬請參照車主使用手冊使用本產品。產品最新資訊、規格、配備請以光陽網站公告為準。

能源效率

第4級

七期 RACING S ABS版(SR30JE)

能源效率測試方法	等級(註一)	年耗油量(公升)	平均油耗(註二)
機器腳踏車燃料消耗量試驗法	4級	107	41.9
		(註一):超過100cc至150cc	(註二):測試值(公里/公升)

能源效率

第4級

六期 RACING S ABS版(SR30JC) / 雙碟版(SR30JD)

能源效率測試方法	等級(註一)	年耗油量(公升)	平均油耗(註二)
機器腳踏車燃料消耗量試驗法	4級	108/107	41.5/42.2
		(註一):超過100cc至150cc	(註二):測試值(公里/公升)



Racing S 150
符合七期環保認證 新上市

ABS特仕版

符合七期環保認證 新上市



Hi Power LED
前方向燈

5V車用充電插座

摩登超跑座墊

符合人體工學，內襯高密度海綿，
坐享頂級舒適。

雙LED導光條 戰隼尾燈

雙U型導光條造型LED行車定位燈，
高亮度LED煞車燈。

仿賽重車霸氣頭燈&定位燈

H17 35W雙鷹眼大燈高亮度，
包覆式LED前位置燈箱。

控制全身 就能控制全部

外露式液壓成型車架，車架一體成型化
精度、剛性與操控更提升進化

減去重量 才更有力量

輕量化配置，液壓成型車架、鋁合金材質腳踏板
及三角台輕量化設計，讓車身整體減重。

起步就突破 輸贏在換氣

V.V.C.S可變汽門引擎，高速、
低速皆有效將引擎性能最佳化。

前碟煞 **240mm**
浮動浪花碟盤

前煞車卡鉗採用光陽300c.c系列
大型車大活塞徑設計

Navigation 騎乘導航

讓您隨時隨地深入城市各個不同角落。

採用德國 **BOSCH**
ABS



Racing S 150搭載

BOSCH最新ABS 10M科技，與重車同級！
讓每一次制車都能達到重機級的安全性，
成為安全制動的最高標準！

BOSCH ABS 10M較前一代更為輕小，
與前代相比重量減少約30%，
體積則縮小約45%。

Racing S 150 ABS版

搭配賽道版半熱熔胎，

抓地力較一般道路胎提昇30%。

前輪胎紋採用逆向胎紋設定，

雨天行車更安全。

高強度胎邊結構搭配半熱熔胎設計，

減少過彎壓車時輪胎發生側滑。

